

構造体強度補正值₂₈S₉₁の適用期間カレンダー

	日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土
1			1	2	3	4	5	7		1	2	3	4	5	6
	6	7	8	9	10	11	12		7	8	9	10	11	12	13
	13	14	15	16	17	18	19		14	15	16	17	18	19	20
	20	21	22	23	24	25	26		21	22	23	24	25	26	27
	27	28	29	30	31			28	29	30	31				
2						1	2	8					1	2	3
	3	4	5	6	7	8	9		4	5	6	7	8	9	10
	10	11	12	13	14	15	16		11	12	13	14	15	16	17
	17	18	19	20	21	22	23		18	19	20	21	22	23	24
	24	25	26	27	28			25	26	27	28	29	30	31	
3						1	2	9							
	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7
	10	11	12	13	14	15	16		8	9	10	11	12	13	14
	17	18	19	20	21	22	23		15	16	17	18	19	20	21
	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	
	31							29	30						
4		1	2	3	4	5	6	10							
	7	8	9	10	11	12	13		6	7	8	9	10	11	12
	14	15	16	17	18	19	20		13	14	15	16	17	18	19
	21	22	23	24	25	26	27		20	21	22	23	24	25	26
	28	29	30					27	28	29	30	31			
5				1	2	3	4	11						1	2
	5	6	7	8	9	10	11		3	4	5	6	7	8	9
	12	13	14	15	16	17	18		10	11	12	13	14	15	16
	19	20	21	22	23	24	25		17	18	19	20	21	22	23
	26	27	28	29	30	31		24	25	26	27	28	29	30	
6							1	12							
	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15		8	9	10	11	12	13	14
	16	17	18	19	20	21	22		15	16	17	18	19	20	21
	23	24	25	26	27	28	29	22	23	24	25	26	27	28	
	30							29	30	31					

JASS 5(2015)に基づく構造体強度補正值₂₈S₉₁の標準値及び適用期間

セメントの種類	コンクリートの打込みから材齢28日までの 予想平均気温 θ の範囲(°C)		暑中期間 【日平均気温(°C)】
	普通 ポルトランド セメント	$0 \leq \theta < 8$	$8 \leq \theta$
11/20~3/8		3/9~7/4 9/10~11/19	7/5~9/9
構造体強度 補正值 (₂₈ S ₉₁) (N/mm ²)	6	3	6
色別	ブルー	グリーン	ピンク

〒527-0001
滋賀県東近江市
建部下野町16番地

湖東生コン協同組合

TEL 0748-20-1211
FAX 0748-20-2155

※上記補正期間は、2007~2016年の日平均気温(彦根地方気象台)の平年値に基づいています。
※暑中コンクリートの適用期間は、予想される日平均気温が25°Cを超える日としています。
※構造体強度補正值の採用および決定は、生コンクリート購入者や施工者側の責任で行ってください。