

構造体強度補正值₂₈S₉₁の適用期間カレンダー

	日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土
1	5	6	7	1	2	3	4	7	5	6	7	1	2	3	4
	12	13	14	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	
2	2	3	4	5	6	7	1	8	2	3	4	5	6	7	1
	9	10	11	12	13	14	15		9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22		16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29		23	24	25	26	27	28	29
3	1	2	3	4	5	6	7	9	6	7	1	2	3	4	5
	8	9	10	11	12	13	14		13	14	15	16	17	18	19
	15	16	17	18	19	20	21		20	21	22	23	24	25	26
	22	23	24	25	26	27	28		27	28	29	30			
4	5	6	7	1	2	3	4	10	4	5	6	7	1	2	3
	12	13	14	8	9	10	11		11	12	13	14	15	16	17
	19	20	21	15	16	17	18		18	19	20	21	22	23	24
	26	27	28	22	23	24	25		25	26	27	28	29	30	31
5	3	4	5	6	7	1	2	11	1	2	3	4	5	6	7
	10	11	12	13	14	8	9		8	9	10	11	12	13	14
	17	18	19	20	21	15	16		15	16	17	18	19	20	21
	24	25	26	27	28	22	23		22	23	24	25	26	27	28
6	7	1	2	3	4	5	6	12	6	7	1	2	3	4	5
	14	8	9	10	11	12	13		13	14	15	16	17	18	19
	21	15	16	17	18	19	20		20	21	22	23	24	25	26
	28	22	23	24	25	26	27		27	28	29	30	31		

JASS 5(2018)に基づく構造体強度補正值₂₈S₉₁の標準値及び適用期間

セメントの種類	コンクリートの打込みから材齢28日までの 予想平均気温 θ の範囲(°C)		暑中期間 【日平均気温(°C)】
	普通 ポルトラン ドセメント	$0 \leq \theta < 8$	$8 \leq \theta$
11/20~3/8		3/9~7/3 9/8~11/19	7/4~9/7
構造体強度補正值 (₂₈ S ₉₁) (N/mm ²)	6	3	6
色別	ブルー	グリーン	ピンク

〒527-0001
滋賀県東近江市
建部下野町16番地

湖東生コン協同組合

TEL 0748-20-1211
FAX 0748-20-2155

※上記補正期間は、2009~2018年の日平均気温(彦根地方気象台)の平年値に基づいています。
※暑中コンクリートの適用期間は、予想される日平均気温が25°Cを超える日としています。
※構造体強度補正值の採用および決定は、生コンクリート購入者や施工者側の責任で行ってください。