

構造体強度補正值₂₈S₉₁の適用期間カレンダー

	日	月	火	水	木	金	土
1	3	4	5	6	7	1	2
	10	11	12	13	14	8	9
	17	18	19	20	21	15	16
	24	25	26	27	28	22	23
	31					29	30

	日	月	火	水	木	金	土
7	4	5	6	7	8	1	2
	11	12	13	14	15	9	10
	18	19	20	21	22	16	17
	25	26	27	28	29	23	24
						30	31

	日	月	火	水	木	金	土
2	7	1	2	3	4	5	6
	14	8	9	10	11	12	13
	21	15	16	17	18	19	20
	28	22	23	24	25	26	27

	日	月	火	水	木	金	土
8	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

	日	月	火	水	木	金	土
3	7	1	2	3	4	5	6
	14	8	9	10	11	12	13
	21	15	16	17	18	19	20
	28	22	23	24	25	26	27

	日	月	火	水	木	金	土
9	5	6	7	1	2	3	4
	12	13	14	8	9	10	11
	19	20	21	15	16	17	18
	26	27	28	22	23	24	25
				29	30		

	日	月	火	水	木	金	土
4	4	5	6	7	1	2	3
	11	12	13	14	8	9	10
	18	19	20	21	15	16	17
	25	26	27	28	22	23	24
					29	30	

	日	月	火	水	木	金	土
10	3	4	5	6	7	1	2
	10	11	12	13	14	8	9
	17	18	19	20	21	15	16
	24	25	26	27	28	22	23
	31					29	30

	日	月	火	水	木	金	土
5	2	3	4	5	6	7	1
	9	10	11	12	13	14	8
	16	17	18	19	20	21	15
	23	24	25	26	27	28	22
	30	31					29

	日	月	火	水	木	金	土
11	7	1	2	3	4	5	6
	14	8	9	10	11	12	13
	21	15	16	17	18	19	20
	28	22	23	24	25	26	27
		29	30				

	日	月	火	水	木	金	土
6	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30			

	日	月	火	水	木	金	土
12	5	6	7	1	2	3	4
	12	13	14	8	9	10	11
	19	20	21	15	16	17	18
	26	27	28	22	23	24	25
				29	30	31	

JASS 5(2018)に基づく構造体強度補正值₂₈S₉₁の標準値及び適用期間

セメントの種類	コンクリートの打込みから材齢28日までの 予想平均気温θの範囲(°C)		暑中期間 【日平均気温(°C)】
	0 ≤ θ < 8	8 ≤ θ	25 < θ
普通 ポルトラン ドセメント	11/20~3/8	3/9~7/3 9/8~11/19	7/4~9/7
	6	3	6
構造体強度補正值 (₂₈ S ₉₁) (N/mm ²)			
色別	ブルー	グリーン	ピンク

〒527-0001
滋賀県東近江市
建部下野町16番地

湖東生コン協同組合

TEL 0748-20-1211
FAX 0748-20-2155

※上記補正期間は、2009~2018年の日平均気温(彦根地方気象台)の平年値に基づいています。
※暑中コンクリートの適用期間は、予想される日平均気温が25°Cを超える日としています。
※構造体強度補正値の採用および決定は、生コンクリート購入者や施工者側の責任で行ってください。