

構造体強度補正值₂₈S₉₁の適用期間カレンダー

	日	月	火	水	木	金	土
1	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

	日	月	火	水	木	金	土
7	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

	日	月	火	水	木	金	土
2	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29		

	日	月	火	水	木	金	土
8	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31

	日	月	火	水	木	金	土
3	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30

	日	月	火	水	木	金	土
9	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28

	日	月	火	水	木	金	土
4	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30				

	日	月	火	水	木	金	土
10	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31		

	日	月	火	水	木	金	土
5	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	

	日	月	火	水	木	金	土
11	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30

	日	月	火	水	木	金	土
6	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29

	日	月	火	水	木	金	土
12	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28

JASS 5(2018)に基づく構造体強度補正值₂₈S₉₁の標準値及び適用期間

セメントの種類	コンクリートの打込みから材齢28日までの 予想平均気温θの範囲(°C)		暑中期間 【日平均気温(°C)】
	普通 ポルトランド セメント	0°C ≤ θ < 8°C	8°C ≤ θ
11/24~3/7		3/8~7/3 9/10~11/23	7/4~9/9
構造体強度 補正值 (₂₈ S ₉₁) (N/mm ²)	6	3	6
色別	ブルー	グリーン	ピンク

〒527-0001
滋賀県東近江市
建部下野町16番地

湖東生コン協同組合

TEL 0748-20-1211
FAX 0748-20-2155

※上記補正期間は、2014~2023年の日平均気温(彦根地方气象台)の平均値に基づいています。
※暑中コンクリートの適用期間は、予想される日平均気温が25°Cを超える日としています。
※構造体強度補正値の採用および決定は、生コンクリート購入者や施工者側の責任で行ってください。