

構造体強度補正值₂₈S₉₁の適用期間カレンダー

※普通ポルトランドセメント(N)

	日	月	火	水	木	金	土
1	5	6	7	1	2	3	4
	12	13	14	8	9	10	11
	19	20	21	15	16	17	18
	26	27	28	22	23	24	25
	29	30	31				

	日	月	火	水	木	金	土
7	6	7	1	2	3	4	5
	13	14	8	9	10	11	12
	20	21	15	16	17	18	19
	27	28	22	23	24	25	26
	29	30	31				

	日	月	火	水	木	金	土
2	2	3	4	5	6	7	1
	9	10	11	12	13	14	8
	16	17	18	19	20	21	15
	23	24	25	26	27	28	22
	29	30	31				

	日	月	火	水	木	金	土
8	3	4	5	6	7	8	1
	10	11	12	13	14	15	2
	17	18	19	20	21	22	9
	24	25	26	27	28	29	16
	30	31					23

	日	月	火	水	木	金	土
3	2	3	4	5	6	7	1
	9	10	11	12	13	14	8
	16	17	18	19	20	21	15
	23	24	25	26	27	28	22
	29	30	31				29

	日	月	火	水	木	金	土
9	7	8	9	1	2	3	4
	14	15	16	10	11	12	5
	21	22	23	17	18	19	6
	28	29	30	24	25	26	13
							20

	日	月	火	水	木	金	土
4	6	7	8	1	2	3	4
	13	14	15	9	10	11	5
	20	21	22	16	17	18	12
	27	28	29	23	24	25	19
			30				26

	日	月	火	水	木	金	土
10	5	6	7	8	1	2	3
	12	13	14	9	10	11	4
	19	20	21	16	17	18	11
	26	27	28	23	24	25	18
			29	30	31		25

	日	月	火	水	木	金	土
5	4	5	6	7	1	2	3
	11	12	13	14	8	9	10
	18	19	20	21	15	16	17
	25	26	27	28	22	23	24
				29	30	31	

	日	月	火	水	木	金	土
11	2	3	4	5	6	7	1
	9	10	11	12	13	14	8
	16	17	18	19	20	21	15
	23	24	25	26	27	28	22
	30						29

	日	月	火	水	木	金	土
6	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30					

	日	月	火	水	木	金	土
12	7	8	9	1	2	3	4
	14	15	16	10	11	12	5
	21	22	23	17	18	19	6
	28	29	30	24	25	26	13
			31				20

JASS 5(2018)に基づく構造体強度補正值₂₈S₉₁の標準値及び適用期間

セメントの種類	コンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温θの範囲(°C)		暑中期間【日平均気温(°C)】
普通ポルトランドセメント(N)	0°C ≤ θ < 8°C	8°C ≤ θ	25°C < θ 7/2~9/12
	11/24~3/7	3/8~7/1 9/13~11/23	
早強ポルトランドセメント(H)	0°C ≤ θ < 5°C	5°C ≤ θ	
	12/17~2/8	2/9~7/1 9/13~12/16	
高炉セメント B種(BB)	0°C ≤ θ < 13°C	13°C ≤ θ	
	10/27~4/4	4/5~7/1 9/13~10/26	
構造体強度補正值(₂₈ S ₉₁)(N/mm ²)	6	3	6
色別	ブルー	グリーン	ピンク

※上記補正期間は、2015~2024年の日平均気温(彦根地方気象台)の平年値に基づいています。

※暑中コンクリートの適用期間は、予想される日平均気温が25°Cを超える日としています。

※構造体強度補正値の採用及び決定は、生コンクリート購入者や施工者側の責任で行ってください。

〒527-0001

滋賀県 東近江市 建部下野町 16番地

湖東生コン協同組合

TEL 0748-20-1211